

E723 系列


产品特性

- Intel® Alder Lake-N series N97/ i3-N305
- 单通道 DDR5，最高 16GB内存
- DP和HDMI双显
- 3 LAN (2 x Intel i210支持POE, 1 x Realtek RTL8111H)
- 1 RS-232/422/485, 1 RS-232
- 3 USB 3.0, 1 USB 2.0
- 2 触发, 2 光源
- 8 DI, 8 DO, 2 编码器
- 支持4G/5G, Wi-Fi 无线通讯模块扩展
- DC 9-36V，可选支持UPS模块扩展
- 180 x 165 x 67mm (L x W x H)，支持壁挂安装
- 模块化、无线缆高可靠设计
- CE/FCC Class B, ESD 8KV/15KV
- Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04


规格信息

	属性	描述
处理器系统	CPU	Intel® Alder Lake-N series N97/ i3-N305
	TDP	15W MAX
	BIOS	AMI 128Mbit SPI Flash
内存	技术	DDR5 SO-DIMM
	最大容量	16GB
显示	控制器	Intel Gen12 UHD Graphics Engines (SoC integrated)
	特征	DX12, Open GL 4.6, Vulkan 1.2
外部 I/O	DP	1 x DP1.4a，分辨率最高达4096 x 2304@60 Hz
	HDMI	1 x HDMI2.0b，分辨率最高达4Kx2K@60Hz
	以太网	2 x Intel i210 GbE LAN支持POE, 1 x Realtek RTL8111H GbE LAN
	USB	1 x USB2.0, 3 x USB3.0
	触发	2
	光源	2
	串口	COM1: RS-232/422/485, COM2: RS-232
	编码器	2
	DIO	8 x DI, 8 x DO
	电源输入接口	4位凤凰端子，支持远程开关
LED和开关	LED指示灯	电源灯，SATA灯，用户自定义灯1，用户自定义灯2
	电源开关按键	1 x 电源开关按键
	Clear CMOS按键	1 x Clear CMOS按键
内部 I/O	M.2 B-Key	1 x M.2 3042/3052支持 4G/5G
	M.2 E-Key	1 x M.2 2230支持Wi-Fi （仅支持CNVI协议）
	M.2 M-Key	1 x M.2 2280 SATA3.0
	内部USB2.0	1 x 内部USB2.0 (插针), 1 x 内部USB2.0 Type-A
	SIM	1 x Nano SIM
电源	输入电压	DC 9-36V ± 10%
	类型	AT/ATX
	最大功耗	60W
其他	看门狗	中断、系统重启，可编程1~255 min/sec
	TPM	TPM 2.0（可选）
物理特征	尺寸	180 x 165 x 67mm (L x W x H)
	重量	2.0 kg
	安装方式	壁挂/背挂/导轨
环境参数	工作温度	0 ~ 60 °C (32~140°F)
	存储温度	-40° C ~ 85° C (-40~185°F)
	工作湿度	95% @ 40 °C (非凝结)
	存储湿度	95% @ 60 °C (非凝结)
认证	EMC	CE, FCC
操作系统	操作系统	Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04

尺寸图



接口图



订购信息

型号	CPU	睿频	TDP	核心/线程	LAN	COM	USB3.0	USB2.0	触发	光源	DI/DO	编码器	DP	HDMI	电源输入
E723-02	N97	3.60 GHz	12W	4C	3	2	3	1	2	2	8/8	2	1	1	9~36V DC
E723-04	i3-N305	3.80 GHz	15W	8C/8T	3	2	3	1	2	2	8/8	2	1	1	9~36V DC

可选配件信息

料号	描述
MF0A000000000075	ROHS WIFI Module AT+BT CNVio2 AX101.NGWG. NV Intel
MF0A000000000016	5G模组, M.2 RM500Q-GL Sub-6 GHz 全球（不含美国）
MF0A000000000042	5G LTE模组, M.2 RM520NGLAA-M20-SGASA, 全球版
MF0A000000000036	4G LTE模组, M.2 EM05CEFC-128-SGAS, 国内版
MF0A000000000066	5G LTE模组 M.2 RM500UCNVAA-D10-SNADA EMEA、亚太
82UPS000000000002	内置UPS组装模块

可选OS

	描述
Windows	Win10 IoT Ent 2019 LTSC Entry OEM
	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI High End
	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI Value
	Win10 IoT Ent 2021 LTSC Multilang ESD OEI Entry
	Win 11
Linux	centos 8
	ubuntu 20.04
	ubuntu 22.04

包装清单

料号	描述	数量
-	E723系列无风扇工业计算机	1
KE0A000000000004	十字圆头螺丝, M3*5MM, 头径6mm	6
ZM0A000000000020	三插电源线, 国标	1
ZM0A000000000058	24V 2.5A电源适配器, 带4位凤凰端子	1
MC0A000000000019	壁挂套件 (100*37*1mm)	1