

E530F-A 系列




产品特性

- Intel® 第10代酷睿™ i3/ i5/ i7系列处理器
- Q470 / H470 / H420E芯片组
- 双通道DDR4，最高64GB
- 三显示接口: 1 DP, 1 HDMI, 1 VGA (H420E: 独立双显, Q470/H470: 独立三显)
- 6 LAN (5 x Intel i210, 1 x Intel i219)
- 4 USB 3.0, 2 USB 2.0(H420E) 或 6 USB3.0(Q470/H470)
- 1 RS-232, 1 RS-232/422/485, 16 DI, 16 DO
- 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x4(x2信号)
- 支持最高RTX 4080显卡
- 支持4G/5G, Wi-Fi 无线通讯模组扩展
- DC 24V，可选UPS模组
- CE/FCC Class B, ESD 8KV/15KV
- 模块化、无线缆高可靠设计
- 220 x 360 x 176mm (L x W x H)，支持壁挂安装
- Windows 10/11和Linux 多版本系统


规格信息

属性		描述
处理器系统	CPU	第10代Intel® Core™ i3/ i5/ i7系列处理器
	TDP	最大65W
	插槽	LGA1200
	芯片组	Q470 / H470 / H420E
内存	BIOS	AMI 256Mbit SPI Flash
	技术	双通道260-PIN DDR4 SO-DIMM
	容量	最大64GB
图像	控制器	Intel UHD Graphics supports DirectX12, OpenGL 4.5 and OpenCL 2.1
	特征	3D Acceleration: Direct3D 2015, OpenGL4.5, OpenCL2.1 HW Decode: HEVC/H.265 (8/10-bit), AVC/H.264, VP9(8/10-bit),VP8, MPEG2,MJPEG,VC-1 HW Encode: HEVC/H.265 (8/10-bit), AVC/H.264, VP9(8-bit),VP8, MPEG2,MJPEG
外部 I/O	DP	1 x DP1.4, 分辨率最高达4096x2304@60Hz
	HDMI	1 x HDMI1.4 , 分辨率最高达4096 x 2160@30 Hz
	VGA	1 x VGA, 分辨率最高达1920 x 1200@60Hz
	以太网	5 x Intel i210 GbE LAN, 1 x Intel i219 GbE LAN
	串口	COM 1: RS-232/422/485, COM 2: RS-232
	USB 3.0	4 (H420E)/ 6 (Q470/H470)
	USB 2.0	2 (H420E)/ 0 (Q470/H470)
	DI	16 x DI
	DO	16 x DO
	音频	1 x Line out, 1 x Mic in
	远程开关	1 x 远程开关
	电源输入接口 1	3位凤凰端子 (给PC供电)
	电源输入接口 2	4位凤凰端子 (给显卡供电)
扩展插槽	PCIe x16	1 x PCIe 3.0 x16
	PCIe x4	1 x PCIe 3.0 x4 (x2 信号)
LED和开关	LED	硬盘灯, 内存灯, 用户自定义灯1, 用户自定义灯2
	电源开关按键	1 x 电源开关按键
	重启按键	1 x 重启按键
内部 I/O	USB 2.0	1 x 内部USB 2.0 Type-A
	SATA 3.0	2 x SATA 3.0
	M.2 E-Key	1 x M.2 2230 支持Wi-Fi (Q470/H470: 同时支持CNVI和PCIe协议; H420E: 仅支持PCIe协议)
	M.2 B-Key	1 x M.2 3052 支持4G/5G
	M.2 B-Key	2 x M.2 2280 SATA3.0
	SIM	1 x Nano SIM
电源	电源输入	24V DC
	电源管理	AT/ATX
	最大功耗	150W
其他	Watchdog	65536等级, 0~65535秒
	TPM	TPM2.0 (可选)
物理特征	结构	铝合金
	尺寸	220 x 360 x 176 mm (L x W x H)
	重量	5.0 kg
	安装方式	壁挂
环境参数	工作温度	0~50°C (32~122°F)
	存储温度	-40~85 °C (-40~185°F)
	工作湿度	95% @ 40 °C(非凝结)
	存储湿度	95% @ 60 °C(非凝结)
认证	EMC	CE, FCC
操作系统	操作系统	Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04/24.04

尺寸图



接口图



订购信息

型号	CPU	TDP	最大频率	核心	线程	LAN	COM	USB3.0	USB2.0	DI	DO	PCIe 3.0 x16	PCIe 3.0 x4 (x2 signal)	电源
E530F-A-3000	i3-10100	65W	4.30 GHz	4	8	6	2	4 or 6	2 or 0	16	16	1	1	24V DC
E530F-A-5000	i5-10400	65W	4.30 GHz	6	12	6	2	4 or 6	2 or 0	16	16	1	1	24V DC
E530F-A-5000	i5-10500	65W	4.50 GHz	6	12	6	2	4 or 6	2 or 0	16	16	1	1	24V DC
E530F-A-7000	i7-10700	65W	4.80 GHz	8	16	6	2	4 or 6	2 or 0	16	16	1	1	24V DC

可选配件信息

料号	描述
MF0A000000000069	WIFI+BT模组 M.2 2230 WIFI6 2T2R AW-XB547NF
MF0A000000000070	WIFI模块 M.2 2230 WIFI+BT5.0 1T1R AW-CB515NF
MF0A000000000016	5G模组, M.2 RM500Q-GL Sub-6 GHz 全球 (不含美国)
MF0A000000000042	5G LTE模组, M.2 RM520NGLAA-M20-SGASA, 全球版
MF0A000000000036	4G LTE模组, M.2 EM05CEFC-128-SGAS, 国内版
MF0A000000000066	5G LTE模组 M.2 RM500UCNVAA-D10-SNADA EMEA、亚太
82UPS000000000002	内置UPS组装模块

可选OS

	描述
Windows	Win10 IoT Ent 2019 LTSC Entry OEM
	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI High End
	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI Value
	Win10 IoT Ent 2021 LTSC Multilang ESD OEI Entry
	Win 11
Linux	centos 8
	ubuntu 20.04~24.04

包装清单

料号	描述	数量
-	E530F-A系列可扩展工业计算机	1
KE0A000000000004	十字圆头螺丝	4
WH0A000000000026	2位凤凰端子	1
ZM0A000000000020	三插电源线, 国标	1
ZM0A000000000031	ROHS, 导轨电源, 480W 24V 20A	1
MC0A000000000019	壁挂套件 (100*37*1mm)	1

E530F-B 系列




产品特性

- Intel® 第11代酷睿™ 系列处理器
- Q470 / H470 / H420E芯片组
- 双通道DDR4，最高64GB
- 三显示接口: 1 DP, 1 HDMI, 1 VGA (H420E: 独立双显, Q470/H470: 独立三显)
- 6 LAN (5 x Intel i210, 1 x Intel i219)
- 4 USB 3.0, 2 USB 2.0(H420E) 或 6 USB3.0(Q470/H470)
- 1 RS-232, 1 RS-232/422/485, 16 DI, 16 DO
- 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x4(x2信号)
- 支持最高RTX 4080显卡
- 支持4G/5G, Wi-Fi 无线通讯模组扩展
- DC 24V，可选UPS模组
- CE/FCC Class B, ESD 8KV/15KV
- 模块化、无线缆高可靠设计
- 220 x 360 x 176mm (L x W x H)，支持壁挂安装
- Windows 10/11和Linux 多版本系统


规格信息

属性		描述
处理器系统	CPU	第11代Intel® Core™ 系列处理器
	TDP	最大65W
	插槽	LGA1200
	芯片组	Q470 / H470 / H420E
内存	BIOS	AMI 256Mbit SPI Flash
	技术	双通道260-PIN DDR4 SO-DIMM
	容量	最大64GB
图像	控制器	Intel UHD Graphics supports DirectX12, OpenGL 4.5 and OpenCL 2.1
	特征	3D Acceleration: Direct3D 2015, OpenGL4.5, OpenCL2.1 HW Decode: HEVC/H.265 (8/10-bit), AVC/H.264, VP9(8/10-bit),VP8, MPEG2,MJPEG,VC-1 HW Encode: HEVC/H.265 (8/10-bit), AVC/H.264, VP9(8-bit),VP8, MPEG2,MJPEG
外部 I/O	DP	1 x DP1.4, 分辨率最高达4096x2304@60Hz
	HDMI	1 x HDMI1.4 , 分辨率最高达4096 x 2160@30 Hz
	VGA	1 x VGA, 分辨率最高达1920 x 1200@60Hz
	以太网	5 x Intel i210 GbE LAN, 1 x Intel i219 GbE LAN
	串口	COM 1: RS-232/422/485, COM 2: RS-232
	USB 3.0	4 (H420E)/ 6 (Q470/H470)
	USB 2.0	2 (H420E)/ 0 (Q470/H470)
	DI	16 x DI
	DO	16 x DO
	音频	1 x Line out, 1 x Mic in
	远程开关	1 x 远程开关
	电源输入接口 1	3位凤凰端子 (给PC供电)
	电源输入接口 2	4位凤凰端子 (给显卡供电)
扩展插槽	PCIe x16	1 x PCIe 3.0 x16
	PCIe x4	1 x PCIe 3.0 x4 (x2 信号)
LED和开关	LED	硬盘灯, 内存灯, 用户自定义灯1, 用户自定义灯2
	电源开关按键	1 x 电源开关按键
	重启按键	1 x 重启按键
内部 I/O	USB 2.0	1 x 内部USB 2.0 Type-A
	SATA 3.0	2 x SATA 3.0
	M.2 E-Key	1 x M.2 2230 支持Wi-Fi (Q470/H470: 同时支持CNVI和PCIe协议; H420E: 仅支持PCIe协议)
	M.2 B-Key	1 x M.2 3052 支持4G/5G
	M.2 B-Key	2 x M.2 2280 SATA3.0
	SIM	1 x Nano SIM
电源	电源输入	24V DC
	电源管理	AT/ATX
	最大功耗	150W
其他	Watchdog	65536等级, 0~65535秒
	TPM	TPM2.0 (可选)
物理特征	结构	铝合金
	尺寸	220 x 360 x 176 mm (L x W x H)
	重量	5.0 kg
	安装方式	壁挂
环境参数	工作温度	0~50°C (32~122°F)
	存储温度	-40~85 °C (-40~185°F)
	工作湿度	95% @ 40 °C(非凝结)
	存储湿度	95% @ 60 °C(非凝结)
认证	EMC	CE, FCC
操作系统	操作系统	Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04/24.04

尺寸图



接口图



订购信息

型号	CPU	TDP	最大频率	核心	线程	LAN	COM	USB3.0	USB2.0	DI	DO	PCIe 3.0 x16	PCIe 3.0 x4 (x2 signal)	电源
E530F-B-5000	i5-11400	65W	4.40 GHz	6	12	6	2	4 or 6	2 or 0	16	16	1	1	24V DC
E530F-B-7000	i7-11700	65W	4.90 GHz	8	16	6	2	4 or 6	2 or 0	16	16	1	1	24V DC

可选配件信息

料号	描述
MF0A000000000069	WIFI+BT模组 M.2 2230 WIFI6 2T2R AW-XB547NF
MF0A000000000070	WIFI模块 M.2 2230 WIFI+BT5.0 1T1R AW-CB515NF
MF0A000000000016	5G模组, M.2 RM500Q-GL Sub-6 GHz 全球 (不含美国)
MF0A000000000042	5G LTE模组, M.2 RM520NGLAA-M20-SGASA, 全球版
MF0A000000000036	4G LTE模组, M.2 EM05CEFC-128-SGAS, 国内版
MF0A000000000066	5G LTE模组 M.2 RM500UCNVAA-D10-SNADA EMEA、亚太
82UPS000000000002	内置UPS组装模块

可选OS

	描述
Windows	Win10 IoT Ent 2019 LTSC Entry OEM
	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI High End
	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI Value
	Win10 IoT Ent 2021 LTSC Multilang ESD OEI Entry
	Win 11
Linux	centos 8
	ubuntu 20.04~24.04

包装清单

料号	描述	数量
-	E530F-B系列可扩展工业计算机	1
KE0A000000000004	十字圆头螺丝	4
WH0A000000000026	2位凤凰端子	1
ZM0A000000000020	三插电源线, 国标	1
ZM0A000000000031	ROHS, 导轨电源, 480W 24V 20A	1
MC0A000000000019	壁挂套件 (100*37*1mm)	1